

Nagrzewnice gazowe bez odprowadzenia spalin

ARG

- Możliwość regulacji mocy (od 46 do 100 kW).
- Zasilane propanem lub mieszkanką propan-butan.
- Moc nagrzewnicy regulowana pokrętkiem.
- Wyposażona w podwójny elektrozawór oraz automatyczną kontrolę płomienia.
- Możliwość podłączenia termostatu.
- Obudowa urządzenia malowana proszkowo.



Zastosowanie:

Ogrzewanie budynków, ogrzewanie zamkniętych pomieszczeń, ferm hodowlanych, szklarni, itp.

AFL

- Możliwość regulacji mocy.
- Bardzo duża wydajność wentylatora (6000 m³/h).
- Wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Zasilana propanem, mieszkanką propan-butan lub gazem ziemnym.
- Sterownik zabezpieczony przed wilgocią (IP 55).
- Możliwość podłączenia termostatu.
- Ciśnieniowy wyłącznik bezpieczeństwa.
- Powiadomianie o przerwie w pracy.
- Możliwość podwieszenia do stropu lub sufitu.
- Idealna dla szklarni i ferm hodowlanych.

Zastosowanie:

Ogrzewanie pomieszczeń, szklarni, warsztatów, ferm hodowlanych, itp.



Model	ARG 100AE	AFL 125
Moc (wydatek ciepła) kW	46-100	125
Moc (wydatek ciepła) kCal/h	39.600-86.000	107.650
Wydajność wentylatora	3300 m ³ /h	6000 m ³ /h
Ciśnienie gazu LPG	2 bar	0,03-0,05 bar
Ciśnienie gazu ziemnego	-	0,02-0,025 bar
Zużycie gazu	3,6-7,9 kg/h	8,7 kg/h
Moc silnika	300 W	800 W
Napięcie	230V/50Hz	230V/50Hz
Szerokość	420 mm	660 mm
Długość	1030 mm	1520 mm
Wysokość	567 mm	610 mm
Waga	28 kg	69,5 kg