


Przenośne nagrzewnice gazowe bez odprowadzenia spalin

Niewielkie nagrzewnice gazowe, zasilane propanem lub mieszkanką propan-butan.



KID

- Możliwość płynnej regulacji mocy (modele KID 30, 40, 60, 80).
- Wyposażone w elektrozawór, kontrolę płomienia oraz termostat zabezpieczający.
- Obudowa urządzenia malowana proszkowo.

Wersja „A” (automatyczna)

- Możliwość podłączenia termostatu.
- Automatyczna kontrola płomienia.
- Podwójny elektrozawór.

Zastosowanie:

Ogrzewanie nowych budynków, małych i średnich pomieszczeń oraz warsztatów (dobrze przewietrzanych), itp.

| Model | KID 10M | KID 15M | KID 30M KID 30A | KID 40M KID 40A | KID 60M KID 60A | KID 80M KID 80A |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Moc (wydatek ciepła) kW | 10 | 17,5 | 12,4-31,2 | 26,6-43,5 | 26,9-58,4 | 35,8-82,1 |
| Moc (wydatek ciepła) kCal/h | 8.600 | 15.050 | 10.700-26.800 | 22.900-37.400 | 23.100-50.200 | 30.800-70.600 |
| Wydajność wentylatora | 300 m ³ /h | 300 m ³ /h | 750 m ³ /h | 850 m ³ /h | 1800 m ³ /h | 2450 m ³ /h |
| Ciśnienie gazu | 0,3 bar | 0,7 bar | 1,5 bar | 2 bar | 2 bar | 2 bar |
| Zużycie gazu | 0,8 kg/h | 1,4 kg/h | 1,0-2,5 kg/h | 2,1-3,4 kg/h | 2,1-4,6 kg/h | 2,8-6,5 kg/h |
| Moc silnika | 35 W | 35 W | 90 W | 90 W | 110 W | 130 W |
| Napięcie | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| Szerokość | 180 mm | 180 mm | 280 mm | 280 mm | 370 mm | 370 mm |
| Długość | 390 mm | 490 mm | 530 mm | 690 mm | 780 mm | 925 mm |
| Wysokość | 270 mm | 270 mm | 400 mm | 400 mm | 520 mm | 520 mm |
| Waga | 5 kg | 6 kg | 11,5 kg | 13 kg | 20 kg | 23 kg |